




ŠROUBENÍ S TEPLoměREM

AC 637 N

šroubení s osazeným teploměrem k rozdělovačům;
měří teplotu přívodní nebo vratné vody;
převlečná matka s těsnícím O-kroužkem určena pro připojení na uzavírací kulový uzávěr;
lze použít např. kulový uzávěr 9723 R, ze kterého se odstraní převlečná matka se šroubením;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY



KÓD	TYP	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F	G	BALENÍ
501356N	AC 637 N	1" x 5/4"	63,5	38	47	5/4"	1"	8/64



KIT ŠROUBENÍ K ČERPADLU

AC 663

šroubení k čerpadlům 6/4";
převlečná matice s kulovým uzávěrem;
se zaslepenou jímkou 1/2" a šroubením 1";
teploměr 0-80°C;

materiál - niklovaná mosaz OT 58;
maximální provozní tlak PN 10;
maximální provozní teplota 120°C



TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

KÓD	TYP	ROZMĚR	A (mm)	B (mm)	C	D	E	F (mm)	BALENÍ
501805	AC 663	6/4" x 1"	130/180	200/250	6/4"	1"	1/2" F	84,5	1

