



POLYSTYRÉNOVÁ IZOLAČNÍ DESKA HLADKÁ

EPS 150

k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie, případně jako podkladová izolační vrstva systémových desek pro podlahové topení; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/m.K; možnost použít i jako dodatečnou izolaci systémových desek; napětí v tlaku CS (10) 150 kPa; formát 1000 x 500 mm; pevnost v ohybu BS 250

KÓD	VÝŠKA	TEPELNÝ ODPOR	BALENÍ
EPS15010	10 mm	0,29 m ² K/W	25/50
EPS15020	20 mm	0,57 m ² K/W	12,5/25
EPS15030	30 mm	0,86 m ² K/W	8/16
EPS15040	40 mm	1,14 m ² K/W	6/12
EPS15050	50 mm	1,43 m ² K/W	5/10
EPS15060	60 mm	1,71 m ² K/W	4/8



FÓLIE REFLEXNÍ RASTROVANÁ

FR

určeno pro podlahové topení s hladkou polystyrénovou deskou; rastr á 5 cm

KÓD	ROZMĚR	BALENÍ
601001300	0,2 x 2000 mm	2 x 150 m



FIXAČNÍ LIŠTA PRO POTRUBÍ

GL, WL

k fixaci topného potrubí pro podlahové vytápění s hladkou polystyrénovou deskou; rozteč 50 mm;

materiál - plast

KÓD	TYP	Ø POTRUBÍ	BALENÍ
602000017	GL	16 - 17 mm	64 m / 1 m
4018 T	WL	18 mm	64 m / 4 m
5020 T	WL	20 mm	64 m / 4 m
5025 T	WL	25 mm	64 m / 4 m