



TR 01



TR 02

SYSTÉMOVÁ IZOLAČNÍ DESKA - SUCHÁ PODLAHA

TR01-RENOVA

k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie;
drážky pro instalaci odrazových plechů;
hustota 30 kg/m³;
pro potrubí Ø 16 mm ALPEX nebo PEX

ODRAZOVÝ PLECH

TR02-RENOVA - PLECH

odrazový plech k systémové desce RENOVA;
pro potrubí Ø 16 mm;
ke zvětšení přenosu tepla;

materiál - pozinkovaný plech

KÓD	TL. IZOLACE	ROZMĚR	BALENÍ
TR 01	25 mm	1000 x 500 = 0,5 m ²	10 m ² / 20 ks
TR 02	--	1000 x 120 x 0,4 m	40 m

Systémové desky vhodné pro použití u nízkoteplotního podlahového vytápění. Výhody tohoto podlahového topení mohou být využity při renovaci starých budov. To je umožněno díky systémovým komponentům: velmi tenká a pevná systémová deska RENOVA a speciální odrazový plech k systémové desce s omega profilem pro zlepšení přenosu tepla a s prolisy pro jednodušší řezání. Systémová deska Renova z tuhého polystyrenu, označení jakosti PS 30 se zvýšenou pevností v tlaku a odrazovým plechem Renova ke zvětšení přenosu tepla.

Systémové komponenty:

pokládací mříž 167/250/333 mm;
označení jakosti PS 30 SE;
rozměr desky 1000 x 500 x 25 mm;
kladení trubek meandrovým způsobem

Odrazový plech pro zlepšení přenosu tepla

pozinkovaný plech pro trubky podlahového topení, zaručuje řádné rozložení tepla a zatížení;
odrazové plechy mají omega profil, tím je zajištěno perfektní usazení trubek podlahového topení;
díky perforování je montáž odrazových plechů velice jednoduchá

Obvodový dilatační pás

z PE-pěny s krycí fólií a výřezy pro snadné odtrhnutí

Protihluková fólie (není součástí dodávky)

protihluková fólie TDZ 6.0 / 5.0 se snížením hlučnosti 19 dB

Skladba podlahy:

Skladba podlahy se suchými podlahovými deskami:

