



DĚLENÁ OCHRANNÁ TRUBKA

určena k ochraně potrubí v místě prostupu dilatační spárou mezi topnými plochami

KÓD	TYP	ROZMĚR	BALENÍ
71900114	TRUBKA	400 x 28 mm	1 ks



DILATAČNÍ PROFIL

vhodný pro ploché systémové desky; slouží k fixaci dilatační pásky, případně ochranné trubky v místech dilatační spáry mezi topnými plochami (není vhodný pro systémové desky podlahového topení)

KÓD	TYP	ROZMĚR	BALENÍ
71900112	PROFIL	2000 mm	50 m



DILATAČNÍ PÁSKA

používá se zejména s dilatačním profilem k oddělení topných ploch

KÓD	TYP	ROZMĚR	BALENÍ
71900113	PÁSKA	8 x 100 x 2000 mm	50 m



OBVODOVÝ DILATAČNÍ PÁS SAMOLEPICÍ

DP 50

je určen pro obvodové dilatační oddělení podlahového vytápění od svislých konstrukcí; umožňuje dilataci topné desky; na rubu pásky je lepicí vrstva, na lícové straně je připevňena fólie, která se klade na systémovou desku k zabránění zatečení betonu pod izolační desku; pás je perforovaný pro snadné odříznutí;

materiál - pěnový polyetylén

KÓD	ROZMĚR	BALENÍ
DP 50	tl. 10 mm, š. 160 mm	50/250 m



PPB



PPA

FIXAČNÍ PŘÍCHYTKY NA POTRUBÍ

PPA, PPB

fixační příchytky na potrubí podlahového vytápění; určené do hladkých polystyrénových desek;

materiál - plast ABS

KÓD	PROVEDENÍ	BALENÍ
PPA	rovná	50/2500
PPB	zahnutá	50/2000